

Plaqueuse de chant HEBROK Type F4
Hebrock - Code : AR00825



Description technique

Plaqueuse de chant HEBROCK Type F4

Composition machine :

- Écran tactile
- Agrégat de calibrage diamant doubles a pastille de diamants interchangeable
- Zone de pression 3 rouleaux- Pré-équipement pour bac interchangeable avec dispositif découlement de colle par gravité - Coupe en bout
- Groupe de fraisage

Plaqueuse de chant HEBROK Type F4

Hebrock - Code : AR00825

Description technique (suite)

- Copieur (arrondisseur)
- Racleur de surface
- Rallonge frontale avec 3 positons superposé

Descriptif technique : - Épaisseur max. des chants : 2 mm

- Épaisseur min./ max. de la pièce : 8 - 50 mm
- Longueur min. de la pièce : env. 160 mm
- Vitesse de couple : 7 m/ min.
- Temps de mise en service : env. 3,5 min
- Consommation : env. 7,4 kW
- Valeurs dalimentation électrique : 400 V - 3 Ph - 50 Hz
- Hauteur du plan de travail : env. 900 mm
- Dimensions de la machine : env. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x l x H)
- Poids : env. 820 kg
- Tubulures daspiration : 1 x 140 mm

Options comprises :

- Tête de calibrage Whispercut - F4/500/10
- Tête de fraisage combiné - F4/500/20
- Rayon de fraise arrondi R=2mm - F4/500/2



IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Plaqueuse de chant HEBROK Type F4

Hebrock - Code : AR00825

Description technique (suite)

- Rayon copieur R=2mm - F4/08/2

Emballage :

- Dimensions colis : 3,90 x 1,10 x 1,55 m

- Poids : brut 860 kg, net 821 kg