
SCM MINIMAX ME35 edgebander
Minimax - ME35 - Code : AR01228



Technical description

Year : 2017

Plaqueuse de chant SCM ME35

- Matricule : KK 7138230
- Année : 2017
- Origine : Italie
- État : occasion
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

CAPACITÉS D'USINAGE :

- Hauteur (épaisseur) du panneau à usiner : 8 à 50 mm
- Longueur minimum du panneau à usiner : 190 mm
- Largeur minimum du panneau à usiner : 110 mm
- Epaisseur de chant : 0,4 à 2 mm
- Largeur du chant :

SCM MINIMAX ME35 edgebander
Minimax - ME35 - Code : AR01228

Technical description (continuation)

- Entraînement (vitesse d'avance) : 7 m/min
- Prise de passe des toupies max : 55 mm²
- Intervalle entre pièces : 600 mm

COMPOSITION DE LA MACHINE :

- Plateau dévidoir Ø 700 mm utile
- Table de travail avec rallonge frontale
Hauteur au sol : 900 mm
- Tapis d'entraînement
- Dresseur de chant (2 toupies)
- Massicot de pré coupe pneumatique
- Poste d'encollage à bac 1 Kg 170-220°C
- Marouflage (pressage) à 2 rouleaux
- Agrégat de coupe en bouts scie-fraise Ø 125mm 12000 t/min
- Agrégat d'affleurage dessus/dessous 12000 t/min, copiage à patin
- Racleurs à rayon
- Racleurs droits
- Compteurs numériques pour les réglages (type siko)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Alimentation générale : 380v. Triphasé 50 Hz
- Puissance totale installée : Prévoir IN 19A
- Moteur de des toupies 2,2 kW
- Moteur de scie 0,2 kW
- Bac à colle 1,4 kW
- Moteurs d'affleurage (fraisage) : 2x 0,35 kW
- Alimentation pneumatique : 8 bars, air sec
Pression de travail : 6 bars Conso : 470 l/min
- Aspiration : 2xØ60 2xØ80 mm
Débit global requis : 1333 m³/h vitesse 20 m/s
- Marquage CE
- Sectionneur verrouillable, Arrêts coup de poing

Encombrement pour le transport (LxPxH) :

3315 x 1450 x h.1300 mm
Poids : 550 kg